



EASY TECH 40



DIESEL



ACCESSORI per tutte le versioni

- scelta pistola
- cavo 4m su richiesta (solo per versione 12/24V DC)



CARATTERISTICHE

	40L 12V	40L 24V	40L 230V
Voltaggio [V]	12 DC	24 DC	230, 50 Hz
Corrente max [A]	21	13	1.1
Fusibile [A]	30	20	-
Potenza [W]	252	312	253
Protezione motore	IP 55	IP 55	IP 55
Interruttore On/Off	sì	sì	sì
Cavo [m]	2	2	2
Ciclo di lavoro [min]	S2 30	S2 30	S2 30
Portata max [l/min]	40	40	40
Pressione max [bar]	1.3	1.3	1.3
Altezza aspirazione a secco [m]	2	2	2
Valvola by-pass interna	sì	sì	sì
Inlet [BSPP]	3/4" F	3/4" F	3/4" F
Outlet [BSPP]	3/4" F	3/4" F	3/4" F
Materiale corpo pompa	ghisa	ghisa	ghisa
Materiale girante	acciaio sint.	acciaio sint.	acciaio sint.
Materiale palette	POM	POM	POM
Materiale anello di tenuta	HNBR	HNBR	HNBR
Materiale guarnizioni	NBR	NBR	NBR
Tubo aspirazione [materiale,Ø,m]	PVC, 25, 2	PVC, 25, 2	PVC, 25, 2
Tubo mandata [materiale,Ø,m,raccordi]	gomma, 20, 2, 1" x 3/4"	gomma, 20, 2, 1" x 3/4"	gomma, 20, 2, 1" x 3/4"
Pistola	automatica/manuale	automatica/manuale	automatica/manuale
Filtro aspirazione Ø25	sì	sì	sì
Supporto motore	sì	sì	sì
Temperatura min/max [°C]	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Viscosità fluido [cSt]	2 ÷ 5	2 ÷ 5	2 ÷ 5
Fluidi compatibili	diesel	diesel	diesel
Fluidi non compatibili	gas, alcohol, acqua benzina, kerosene	gas, alcohol, acqua benzina, kerosene	gas, alcohol, acqua benzina, kerosene
Rumorosità a 1 metro [dB]	< 80	< 80	< 80
Peso netto [kg]	8	8	8
Peso lordo con imballaggio [kg]	8.5	8.5	8.5