



Emilprobe[®]

Sonda di livello a controllo remoto con sistema antifurto.

Emilprobe[®] è una sonda esegue il monitoraggio in tempo reale del liquido presente nella cisterna, nel serbatoio da deposito o nel sistema di stoccaggio a uso privato e aziendale e che può essere controllata attraverso uno schermo touchscreen come pure a distanza, dallo smartphone. Il prodotto è dotato di un innovativo sistema di allarme che quando rileva anomalie nei valori del carburante invia sms ed e-mail a 5 utenze telefoniche e 5 di posta elettronica, in maniera da poter essere aggiornati seduta stante se c'è stata una variazione non attesa che può per esempio essere collegata a un furto. E quando avviene la variazione dei liquidi il sistema di erogazione del serbatoio viene bloccato.



Caratteristiche Tecniche:

- Dimensioni Scatola IP55 19 x 13,5 x 8 cm (L x H x P)
 - Terminale grafico a colori da 4,3" con risoluzione WQVGA (480x272) touchscreen
 - Interfaccia RS485 optoisolata per il collegamento con la sonda ESLEVEL/OCIO
 - GSM/GPRS/GPS Simcom 908/928
 - 2 relè contatto in scambio pulito
 - Alimentazione 230V/50Hz
 - 100 LOG ultime operazioni/modifiche eseguite al software
 - 4 Batterie AA tampone ricaricabili
 - Ingresso USB Mass Storage per caricamento della tabella centimetrica serbatoio / salvataggio LOG operazioni / inserimento del logo personalizzato
- Solo per la versione con Level Inspector:
- Sistema di controllo livello fluido risoluzione 1 cm
 - Riscaldatore terminale

Utilizzo:

Il sistema Emilprobe può essere collegato a sonde esistenti quali ES-LEVEL, ES-LEVEL DIGIMAG e OCIO, nella sua versione base. Esiste anche una versione Emilprobe con sonda di livello pneumatico interno, Level Inspector.

Emilprobe controlla:

- Livello del liquido presente nel serbatoio
- Livello di Acqua presente nel serbatoio (Funzione disponibile solo se presente sonda mod. ES-Level o Digimag)
- Temperatura del liquido presente nel serbatoio (Funzione disponibile solo se presente sonda mod. ES-Level o Digimag)

Il software del sistema Emilprobe esegue il monitoraggio costante, in forma testuale e grafica, dei seguenti valori del liquido presente nel serbatoio:

- Volume reale
- Livello in Millimetri
- Temperatura in gradi
- Presenza di Acqua in Millimetri (valori letti dalla sonda di livello in 485)



(Le immagini sono puramente indicative. Il prodotto potrebbe subire variazioni senza preavviso).